FAÇACLEAN

NETTOYANT DEPOLLUANT

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Nettoyage et dépollution des façades, toitures terrasses, des pierres et dallages contaminés par des souillures végétales, des mousses, lichens et autres traces de pollution.
Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Livré prêt à l'emploi,
Large spectre d'action et très grande capacité de nettoyage sur les mousses, lichens, salissures végétales.
Utilisé uniquement en curatif comme nettoyant dépolluant.
Longue durabilité de l'action dans le temps.
Rincer abondamment avant mise en peinture.

ATTENTION : Peut entrainer un décapage partiel ou total des anciennes peintures contaminées

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques	:	Façade peintes ou non, toitures terrasses, en béton, enduit ciment.
Anciennes peintures	:	Après nettoyage haute pression ou brossage préalable.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	:	Liquide fluide
Densité	:	1,06 +/ - 0,01
Ph	:	Basique
Point éclair	:	Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	:	3 à 6m² par L (Selon nature et état du support)
Temps d'action	:	1 à 3 heures selon type de pollution.
Classification AFNOR	:	Non concerné
Directives COV	:	valeurs limites en UE = non concerné

MAUVILAC : Rue Frédérik Jackson – CS 61114 – 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 78 62

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Il est conseillé d'effectuer un brossage ou lavage haute pression avant application afin d'éliminer les souches de contamination trop importantes.

NE PAS OUBLIER DE METTRE VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AVANT APPLICATION

. Humidifier le support avant application
. Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur
. Laisser agir 1 heure au minimum et plus selon l'encrassement
. Rincer ensuite abondement au nettoyeur haute pression adapté selon nature et type de support
. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation

NB : Sur supports difficiles le résultat définitif est visible après 15 jours. Sur certains supports une deuxième application peut s'avérer nécessaire. Conditions d'application entre 5°C et 30°C.

APPLICATION :

Matériel : Pulvérisateur basse pression (type jardinage)
Dilution : Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer généralement.

ATTENTION : Sur ancienne peinture , il est préférable de faire un test préalable avec un taux de dilution en eau de 50/50 afin d'éviter un risque de décapage partiel ou total

Agitation : Agiter 2 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, après emploi.

CONDITIONNEMENT : 5 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur le site internet : www.quickfds.com
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine. Bien refermer le bidon après utilisation.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°c.

MAUVILAC : Rue Frédérik Jackson – CS 61114 – 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 78 62