SUPERMETALIK

Destructeur de rouille pour métaux ferreux oxydés, à base d'acide phosphorique en phase aqueuse.

Extérieur

Destination	Désoxydation des métaux ferreux oxydés. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Action rapide. N'endommage pas le métal. Laisse un film antirouille temporaire léger sur la surface, même après rinçage. Prépare les surfaces métalliques à une adhérence excellente des peintures de finition et/ou de sous couche anticorrosion
Classification	AFNOR : Non concerné.

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide transparent.
Densité	1.07 +/- 0.03
Ph	1
Point éclair	Sans objet (ininflammable).
Rendement	15 à 20m²/L en fonction de l'état de corrosion du support
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Temps d'action : 15min à 30min suivi d'un rinçage à l'eau clair
Conditionnements	1L – 5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

Mise en œuvre

Dilution Ne pas diluer

Préparation du produit Bien agiter avant emploi.

Matériel d'application Brosse dure à poils raides spécial acide.

Nettoyage des outils Eau.

Conditions d'application Conformes au DTU 59.1.

Supports admissibles Neufs : Métaux ferreux uniquement

Préparation des supports Non revêtus : Voir tableau.

Supports neufs	Préparation	Traitement	Finitions possibles
Métaux Ferreux (Ne pas appliquer sur acier galvanisé ou alliages)	Dégraissage au solvant ou aqueux	**SUPERMETALIK** suivi d'un rinçage à l'eau claire et séchage	Tous types de sous couche et/ou de finition anticorrosion Le nombre de couches (2 mini) dépendra de l'ambiance corrosive

Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.